



# StenCoat 2EP 210

DoP No: STN-PRC-2EP210-0001

## Performans Beyanı Declaration of Performance

Rev. E01.1 | 2026-04-07

### 1. ÜRÜN TİPİ / KİMLİK KODU (Product Type / Unique Identification Code)

- StenCoat 2EP 210 / PR-C

### 2. KULLANIM AMACI (Intended use)

- Beton Yapıların Korunması ve Tamiri için Ürünler (Products for the protection and repair of concrete structures)

### 3. İMALATÇI (Manufacturer)

Stenkim Kimyasal Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**Merkez** (Head Office): Portakal Çiçeği Sokak Ansera İş Merkezi No: 17/126 A.Ayrancı/ANKARA

**Fabrika** (Factory): Kavaklı Kümeevleri No:159 Altındağ / ANKARA

**Tescilli Markası** (Trademark): STENKİM

### 4. YETKİLİ TEMSİLCİSİ (Authorised Representative)

- Yok (Not Relevant)

### 5. PERFORMANS DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI SİSTEMİ (System of Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP))

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında: **SİSTEM 2+** (Construction Products Regulation: SYSTEM 2+)

### 6. YETKİ BELGESİ VEREN ONAYLANMIŞ KURULUŞUN BİLGİLERİ (Information on the Notified Body — According to Annex III, 6a of Regulation (EU) No 305/2011)

- Uyumlaştırılmış Standart** (Harmonised Standard): TS EN 1504-2
- Onaylanmış Kuruluş** (Notified Body): Onaylanmış kuruluş DEDAL – Attestation and Certification Ltd.(kimlik no: 1922), AVCP Sistem 2+ kapsamında Fabrika Üretim Kontrolü (FPC) denetimini gerçekleştirmiş ve 1922-CPR-0427 numaralı Uygunluk Belgesini düzenlemiştir. (The notified body DEDAL – Attestation and Certification Ltd. (identification number 1922) carried out the Factory Production Control audit under AVCP System 2+ and issued the Certificate of Conformity No: 1922-CPR-0427.)

## 7. BEYAN EDİLEN PERFORMANS DEĞERLERİ (Declared Performance)

| Karakteristik<br>Characteristic                                                    | Uyumlaştırılmış<br>Teknik Şartname<br>Harmonised Technical<br>Specification                                                                                                                                                                    | Beyan Edilen<br>Performans<br>Declared<br>Performance | Tolerans / Kabul Aralığı<br>Tolerance                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aşınma Direnci Abrasion<br>Resistance                                              | TS EN ISO 5470-1                                                                                                                                                                                                                               | <3000 mg                                              | Ağırlık kaybı <3000 mg H22 / 1000 tur dönüş/<br>1000 g yük Weight loss <3000 mg, H22 abrasive<br>wheel / 1000 revolutions / 1000 g load                                                                 |
| Basınç dayanımı Compressive<br>Strength                                            | TS EN 12190                                                                                                                                                                                                                                    | Sınıf II ( Class II )                                 | Sınıf I ( Class I ) : $\geq 35$ N/mm <sup>2</sup> (polyamit tekerlek<br>etkisi için (polyamide wheel) ) Sınıf II ( Class II ) : $\geq 50$ N/mm <sup>2</sup> (çelik tekerlek etkisi için (steel wheel) ) |
| Çarpma Direnci Impact<br>Resistance                                                | TS EN ISO 6272-1                                                                                                                                                                                                                               | Sınıf II (Class II)                                   | Sınıf I (Class I) : $\geq 4$ Nm Sınıf II (Class II) : $\geq 10$<br>Nm Sınıf III (Class III) : $\geq 20$ Nm                                                                                              |
| Çekip Koparma Pull-off<br>Strength                                                 | TS EN 1542                                                                                                                                                                                                                                     | $\geq 1,0$                                            | $\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                            |
| Kapiler su emme ve su<br>geçirgenliği Capillary Water<br>Absorption & Permeability | TS EN 1062-3                                                                                                                                                                                                                                   | w < 0,1                                               | w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> . h 0,5                                                                                                                                                                       |
| Tehlikeli Maddeler Dangerous<br>Substances                                         | Tehlikeli maddeler: EN 1504-2 Madde 5.4'e uygundur; ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na<br>(SDS) bakınız. Dangerous substances: In accordance with EN 1504-2, clause 5.4; for further<br>information see the Safety Data Sheet (SDS). |                                                       |                                                                                                                                                                                                         |

## 8. UYGUN TEKNİK BELGE VE/VEYA ÖZEL TEKNİK BELGELENDİRME (Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation)

Bulunmamaktadır. (Not applicable.)

Yukarıda (madde 1 ve 2'de) belirtilen ürünün performansı, beyan edilen performans(lar)a (madde 7) uygundur. Bu performans beyanı, 305/2011/AB sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği uyarınca, münhasıran madde 3'te belirtilen imalatçının sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

(The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance(s) in point 7.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.)

### İmalatçı Adına İmzalayan / Signed for and on behalf of the manufacturer

**Adı Soyadı / Name:** Berk ÖZBOZKURT

**Görevi / Position:** Genel Müdür / General Manager

**Yer ve Tarih / Place and Date:** Ankara – 2026-04-07

Bu Performans Beyanı elektronik ortamda oluşturulmuştur. Islak imza olmadan geçerlidir. (This Declaration of Performance has been generated electronically and is valid without a handwritten signature.)