

1. Ürün Tanımı

StenSilica kuvars esaslı, kimyasal olarak inert, kurutulmuş, belli boyut dağılımına sahip malzemedir. Özel yüzey koşullandırıcılar yardımıyla polimerlere yapışma özelliği geliştirilmiştir. Organik veya inorganik bağlayıcılarla kullanılır.

Poliüretan, epoksi harçlara veya portland çimentosu ile hazırlanan betonlara katılarak veya prizini almamış yüzeye serpilerek yüzey sertliğinin ve diğer mekanik özelliklerin gelişmesini sağlar. **StenSilica** 50 kg'lık ambalajlar halinde satışa sunulur.

2. Kullanım Yerleri

Yüzey kaplama malzemelerinde, yüzey tesviye harçlarında, beton tamir harçlarında dolgu olarak, çeşitli malzemelerle yapılmış zeminlerde serpmeye yöntemi ile yüzey direncini ve sertliğini artırıcı olarak kullanılır.

3. Çeşitleri

Kimyasal olarak aynı yapıda boyutsal olarak 10 değişik tipte sunulmaktadır. **StenSilica** #0 en incisi, **StenSilica** #9 en kalını olmak üzere sıralanmışlardır. Zemin kaplamalarında uygun gradasyonda hazırlanmış karışımlar olan **StenSilica** 100-300 veya **StenSilica** 500MIX kullanılabilir.

4. Uygulama

StenSilica diğer ürünlerimizle birlikte kullanılmaktadır. Hangi boyutta kullanılacağı uygulama yerine ve birlikte kullanıldığı bağlayıcıya göre değişmektedir.

5. Güvenlik

Kuvars tozu solunumundan kaçınılmalıdır; Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (GBF) dikkatle okunmalıdır. Uygulayıcılar ve denetleyiciler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) dikkatle okumalı ve burada belirtilen hususlara uymalıdır. Boşalan ambalajlar ilgili mevzuat ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Uygulama uzmanlar gözetimindeki ustalar tarafından yapılmalı ve uygulayıcılar gözlük, maske, eldiven gibi iş yerinin ve işin gerektirdiği her türlü koruyucu malzemeyi kullanmalıdırlar.

6. Malzemenin Saklanması

Kapalı depolarda ve yere temas ettirilmeksizin saklanmalıdır. Islanmasına veya nemlenmesine izin verilmemelidir. Bu koşullarda malzeme, açılmamış ambalajında son kullanma tarihine kadar özelliklerini koruyacaktır.

7. Sorumluluk Reddi

Bu belge genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yayın tarihi itibarıyla **Stenkim®**'in laboratuvar verilerine ve saha deneyimine dayanmaktadır. **Stenkim®**, bu bilgileri önceden haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

Stenkim®, ürünlerinin teslim anında belirtilen spesifikasyonları karşıladığını garanti eder. Ürünün kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi ile taşıma, depolama, uygulama ve kullanım koşulları alıcının sorumluluğundadır. **Stenkim®**, kendi kontrolü dışındaki koşullardan elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. **Stenkim®**'in bu garanti

Yüzey Kaplama Malzemeleri için Kaymaz Katkı

Avantajlar

- Birlikte kullanıldığı malzemelerin mekanik dayanımını ve yüzey sertliğini artırır
- Özel işlemler sayesinde kurutulmuştur
- Yüzeyin kayganlığını azaltır
- Değişik kullanım alanları için çeşitli boyutlarda piyasaya sunulmuştur



kapsamındaki sorumluluđu, uygunsuz ürünün değıştirilmesi ile sınırlı olup dolaylı veya sonuç olarak doğan zararları kapsamaz.

