

1. Ürün Tanımı

StenSolver aromatik ve alifatik çözücüler içeren yanıcı, parlayıcı bir karışımdır. Yüksek çözme gücüne sahip, su ile karışmayan yapıdadır. StenSolver ürün ailesi üç üyeden oluşur: solventli poliüretan esaslı malzemeler için tasarlanmış **StenSolver PU**, solventli epoksi esaslı malzemeler için tasarlanmış **StenSolver EP** ve genel amaçlı temizlik için tasarlanmış **StenSolver CL**.

Her üyenin kimyasal bileşimi ve ayrıntılı kullanım yönergeleri için ilgili ürün dokümanlarına başvurulmalıdır.

2. Kullanım Yerleri

StenSolver ürünleri, **Stenkim®** tarafından üretilen polimer, epoksi polimer ve poliüretan esaslı malzemelerin bulaştığı aletlerin ve yüzeylerin temizlenmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu malzemelerin bulaştığı ekipmanların, malzeme sertleşmeden önce temizlenmesinde kullanılır. Sertleşen malzeme bulaşıkları ise solvent içinde bekletilerek yumuşatılabilirler; böylece temizlenmeleri kolaylaşır.

Solvent ihtiva eden bazı ürünlerin incelttilmesinde de kullanılır. Üyeye özgü kimyasal uyumluluk, dozaj ve uygulama yönergeleri için **StenSolver PU**, **StenSolver EP** ve **StenSolver CL** ürün dokümanları incelenmelidir.

3. Uyarılar

- **StenSolver** ürünleri profesyonel kullanım içindir.
- Yanıcı ve parlayıcı olduğu için kullanımı sırasında sigara içilmemeli, açık alev ve kıvılcım kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Kapalı mekanlarda yeterli havalandırma sağlanmalı, uzun süre solunmamalıdır.

- Kullanıcıların maske, gözlük, eldiven gibi koruyucu malzemeleri kullanmaları ve gerekli güvenlik önlemlerini almaları sağlanmalıdır.
- Göze sıçraması halinde bol su ile yıkanmalı, tıbbi müdahale için doktora başvurulmalıdır.
- Alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.
- Kuvvetli çözücü olması nedeniyle bazı organik maddeleri etkileyebileceği hususu göz önünde bulundurulmalıdır.
- Açılan ambalajlar işi bitince kapatılmalı, boş kutular kurallara uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

4. Güvenlik

Uygulayıcılar ve denetleyiciler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) dikkatle okumalı ve burada belirtilen hususlara uymalıdır. Boşalan ambalajlar ilgili mevzuat ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Uygulama uzmanlar gözetimindeki ustalar tarafından yapılmalı ve uygulayıcılar gözlük, maske, eldiven gibi iş yerinin ve işin gerektirdiği her türlü koruyucu malzemeyi kullanmalıdırlar.

5. Malzemenin Saklanması

Ambalajlar direkt güneş ışığı almamalıdır. Açık alev ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Saklandığı depoların sıcaklığı 5-30 °C arasında olmalıdır.

Bu koşullarda malzeme, açılmamış ambalajında son kullanma tarihine kadar özelliklerini koruyacaktır. Malzeme yanıcıdır.

Çözücü ve İnceltici



6. Sorumluluk Reddi

Bu belge genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yayın tarihi itibarıyla **Stenkim®**'in laboratuvar verilerine ve saha deneyimine dayanmaktadır. **Stenkim®**, bu bilgileri önceden haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

Stenkim®, ürünlerinin teslim anında belirtilen spesifikasyonları karşıladığını garanti eder. Ürünün kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi ile taşıma, depolama, uygulama ve kullanım koşulları alıcının sorumluluğundadır. **Stenkim®**, kendi kontrolü dışındaki koşullardan elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. **Stenkim®**'in bu garanti kapsamındaki sorumluluğu, uygunsuz ürünün değiştirilmesi ile sınırlı olup dolaylı veya sonuç olarak doğan zararları kapsamaz.

