

1. Ürün Tanımı

StenSolver EP, StenSolver ürün ailesinin solventli epoksi esaslı malzemeler için tasarlanmış çözücü ve inceltici üyesidir. **StenSolver EP** ksilen, metil etil keton (MEK) ve izopropil alkol (IPA) karışımıdır. Yüksek çözme gücüne sahip, çabuk buharlaşan, su ile karışmayan yapıdadır. **StenSolver EP**; **Stenkim®** tarafından üretilen solventli epoksi esaslı malzemelerin temizliğinde ve inceltmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

**Solventli Epoksi Esaslı
Malzemeler için Çözücü ve
İnceltici**

2. Kullanım Yerleri

StenSolver EP, **Stenkim®** tarafından üretilen solventli epoksi esaslı malzemelerin temizliğinde ve inceltmesinde kullanılır. Bu malzemelerin bulaştığı ekipmanların, malzeme sertleşmeden önce temizlenmesinde kullanılır. Sertleşmiş malzeme kalıntıları solvent içinde bekletilerek yumuşatılabilir; böylece temizlenmeleri kolaylaşır. Çift bileşenli epoksi formülasyonlarında **StenSolver EP**, A ve B bileşenleri birleştirilmeden önce A bileşenine ilave edilir.

3. Uyarılar

- **StenSolver** ürünleri profesyonel kullanım içindir.
- Yanıcı ve parlayıcı olduğu için kullanımı sırasında sigara içilmemeli, açık alev ve kıvılcım kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Kapalı mekanlarda yeterli havalandırma sağlanmalı, uzun süre solunmamalıdır.

- Kullanıcıların maske, gözlük, eldiven gibi koruyucu malzemeleri kullanmaları ve gerekli güvenlik önlemlerini almaları sağlanmalıdır.
- Göze sıçraması halinde bol su ile yıkanmalı, tıbbi müdahale için doktora başvurulmalıdır.
- Alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.
- Kuvvetli çözücü olması nedeniyle bazı organik maddeleri etkileyebileceği hususu göz önünde bulundurulmalıdır.
- Açılan ambalajlar işi bitince kapatılmalı, boş kutular kurallara uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

4. Güvenlik

Uygulayıcılar ve denetleyiciler Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) dikkatle okumalı ve burada belirtilen hususlara uymalıdır. Boşalan ambalajlar ilgili mevzuat ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Uygulama, uzman gözetimindeki ustalar tarafından yapılmalı ve uygulayıcılar gözlük, maske ve eldiven gibi işin ve iş yerinin gerektirdiği tüm kişisel koruyucu ekipmanları kullanmalıdır.

5. Malzemenin Saklanması

Ambalajlar doğrudan güneş ışığı almamalıdır. Açık alev ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Malzemenin saklandığı deponun sıcaklığı 5-30 °C arasında olmalıdır. Bu koşullarda malzeme, açılmamış ambalajında son kullanma tarihine kadar özelliklerini koruyacaktır. Malzeme yanıcıdır.

6. Sorumluluk Reddi

Bu belge genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yayın tarihi itibarıyla **Stenkim®**'in laboratuvar verilerine ve saha deneyimine dayanmaktadır. **Stenkim®**, bu bilgileri önceden haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

Stenkim®, ürünlerinin teslim anında belirtilen spesifikasyonları karşıladığını garanti eder. Ürünün kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi ile taşıma, depolama, uygulama ve kullanım koşulları alıcının sorumluluğundadır.



Stenkim®, kendi kontrolü dışındaki kořullardan elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. **Stenkim®**'in bu garanti kapsamındaki sorumluluęu, uygunsuz ürünün deęiřtirilmesi ile sınırlı olup dolaylı veya sonuç olarak doęan zararları kapsamaz.

